

أباكوت ABBAcoat

منتوج جاهز للإستعمال

طلاء للسقوف

أحمر فخاري



أبيض



أسمنت رمادي



بني



أسود أردوازي



المقصد

أباكوت طلاء للسقوف من نوع أردوازي أو صفائحي الإسمنتي، الألياف الإسمنت، الطين البلاطي، والبلاط ملموسة.

أباكوت مناسب بشكل خاص لوقف ألياف الصخرية على المواد القائمة على الألياف.

أباكوت يستعمل بنسبة 200 إلى 500 كرام/متر مربع بعد خشونة المسامية للمواد.

منتوجات

ABBA

صحة منزلكم

التقديم

أباكوت الطلاء مائي أعد خصيصا لتطبيق على السقوف، على أساس مستحلب فينيل الأكريليك...
أباكوت متوفر في الألوان التالية : الأسود اردوازي، الأحمر فخاري، الإسمنت رمادي، البني والأبيض
(ألوان يمكن تعديلها مع إضافة ملونات لطلاء المائي).
أباكوت يعطي للمواد التي يطبق عليها الحماية دائمة بفضل مسك الجيد কিفما كانت أحوال الطقس،
وسواء في المدن الصناعية أو في المناطق الريفية.
أباكوت له التصاق جيد جدا وسريع التجفيف.

طريقة التطبيق

أباكوت يجب أن يطبق على الدعم نظيف، جاف، صلب في طبقتين (الفرشاة، والأسطوانة، الرش).

أباكوت يمكن تخفيفه بالماء بنسب متفاوتة اعتمادا على طريقة التطبيق ومسامية المادة.

للإشارة :

- **الطبقة الأولى :** إضافة 10 إلى 20 ٪ من ماء لتطبيق الرش، أو من 5 إلى 10 ٪ من الماء للفرشاة أو الأسطوانة.

- **الطبقة الثانية :** إضافة 5 ٪ إلى 10 من الماء لتطبيق الرش، يفضل دون زيادة أو فرشاة والأسطوانة.

- **الطبقة الثالثة، إذا اقتضى الأمر :** مثل الثانية.

أباكوت ينبغي أن يطبق دائما في درجات الحرارة فوق 5 درجة سيلسيوز. كذلك تجنب تطبيقه في الطقس الحار جدا على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس القوية.

قبل أي تطبيق لأباكوت، نوصي العلاج بعد التطهير بأبموس والتنظيف الدعم لضمان الأداء الجيد مع مرور الوقت على الدعم الهش، ونوصي من أجل التثبيت يستحسن استعمال طبقة تحتية عالقة لأباكوت.

يعالج مسبقا الأجزاء المعدنية بطلاء مضاد للصدأ.

التوظيف

- وعاء 5 كيلو غرام

- دلو 25 كيلو غرام

هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتج ويكمل التقنية بالحصول على طلب.