

أباكوت - بريمر ABBAcoat -Primer

منتوج جاهز للإستعمال

◀ تحت الطبقة العالقة لطلاء السقف أباكوت
مثبت الخلفية

المقصد

أباكوت - بريمر يقصد لتثبيت الخلفية، وذلك لضمان تفيد الطلاء أباكوت.
أباكوت - بريمر هو منتج بسيط جدا لإستخدام يقصد لتحسين تثبيت الطلاء على لوحة من المواد الموجودة على سطح الأرض والتي ليست كافية لتطبيقها مباشرة.
أباكوت - بريمر يستعمل بعد التنظيف بمعدل 1 ليتر ل 3 إلى 5 متر مربع وفقا لمسامية الدعم.

التقديم

أباكوت - بريمر هو إعداد مائي دو لون أبيض حليبي مصمم خصيصا لتثبيت سطح مواد تسقيف قبل تطبيق أباكوت.
من جهة اختراق الممتاز، لأباكوت - بريمر يسمح استقرار الخلفي الهش.
أباكوت - بريمر يضمن بامتياز تماسك السطح.
أباكوت - بريمر له ميزة التجفيف بسرعة بعد 3 ساعات، يمكن تغطيته بالطلاء.

طريقة التطبيق

أباكوت - بريمر يجب أن يطبق على الدعم نظيف وجاف.
أباكوت - بريمر هو تلميح باستخدام فرشاة أو الأسطوانة، حتى تشبع المواد.
أباكوت - بريمر ينبغي أن يطبق دائما ، عند درجات حرارة تتجاوز 5 درجة سلسيوس.
كذلك تجنب إستخدام في درجات حرارة مرتفعة للغاية وعلى الأسطح المعرضة لأشعة الشمس.
قبل أي تطبيق أباكوت - بريمر نوصي بعلاج والتطهير بأموس.
تجنب أي إسقاطات على السطوح التي لا تعالج (الزجاج، المعادن، البلاستيك ...) ينبغي حمايتها أثناء تشغيل التطبيق. توقعات إذا قصد، على الفور رفع المنتج بإسفنجة أو خرقة والماء.

التوظيف

- 5 لترات
- 10 لترات
- 25 لترات

هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتج
ويكمل التقنية بالحصول على طلب.

منتجات

ABBA

صحة منزلكم