

أبافيكس ABBafix

منتوج جاهز للإستعمال

◀ تحت طبقة من أجل طلاء الأرضية أو مواد مصلحة
طبقة امتصاص لأجل أرضية مبلطة

المقصد

أبافيكس هو واحد من عناصر التمهيدي الرمادية ، وتشكيل طبقة تحتية لأجل أرضية مبلطة. أبافيكس وضع لتعزيز قبضة الدهانات الخاصة لأجل أرضيات صناعية أو منزلية. أبافيكس هو تكملة أساسية لمساعدة هذه الراتنجات الغنية لتحقيق أفضل أداء. العزل، خصص هذا الطلاء لأرضية الحجرية ، أبافيكس يشكل الربط المناسب بين الطلاء والدعم. لضمان حسن الأداء في الوقت المناسب. المستدامة، لأنها تتيح أفضل انضمام الطلاء ملموسة على أرض. خبرة، أبافيكس اختبار مع إشباع على الطلاء أرضي والكلاسيكية في الميدان، على أساس الراتينج بوليئين، إيوكسي، الكيد-يوريتان. اقتصاديا، فإنه يتجنب المعتادة عادة تضعف الطبقة الأولى ، والتي ليست دائما المستدامة ارتياحه. لانضمام هذا الطلاء ، وذلك لانخفاض التكلفة ، خصوصا أن التجربة أثبتت أن عدم وجود كثافة حركة المشاة، واحد من طبقة الطلاء يغطي أرضية قد تكون سببا كافيا على نحو سليم ممهدة. خفض التكلفة للتدخل واستخدام الطلاء، أبافيكس للغاية يجعل الوصول إليها ثمن هذه الظلية التي تغطي الأرض، وعادة ما تعتبر باهظة.

مجالات أخرى للإستعمال

أبافيكس كما يشيع استخدام الغبار في واحد أو اثنين على طبقات التربة ملموسة. انخفاض الحركة. - الحماية المؤقتة. - نقع في أرضية قبل وضع الصمغ. أبافيكس يمكن تطبيقه من جديد على نفسه ، سواء في الحفاظ على طبقة واحدة ، أو إذا كان أحد يرغب في أن يطبق الطلاء الكلاسيكي للأرضية.

التقديم

أبافيكس هو مستحلب من الراتينج الخاص الرفيع لدراسة التلاحم نقع ملموسة طوابق. قدرة الاختراق الممتازة تمنح لأبافيكس فعالية ممتازة ومتعمقة.

هذه الخصائص هي مفيدة للغاية في إطار طلاء أرضية، مما يتيح زيادة الالتصاق وينتشر بسهولة أكبر موحدة.

أبافيكس تجنب نوع من فصيلة أو أكثر أو أقل سرعة الفيلم الطلاء على مر الزمن. أبافيكس له نفس المزايا لوضع لاصق المواد (السجاد والأرضية الاصطناعية الطلاء ، ومختلف ألواح.

طريقة التطبيق

أبافيكس تطبيق ملموس لتنظيف الجاف والكفاية (في حالة وجود القاذورات، وجعل تنظيف مبدئي مع أباسيم).

على أرضية جديدة ممهدة ، مغلقة زجج سطح ضروري قبل (حمض الهيدروكلوريك حل 10 ٪ ثم يوصى الشطف بالماء) .

أبافيكس يطبق بالفرشاة، الأسطوانة ، الفرشاة أو الرش طبقة الرفض، بمعدل 4 إلى 6 متر مربع للتر في طبقة واحدة جيدة الدعم.

في حالة قوية الاستيعاب، طبقة ثانية قد تكون من الضروري، الانتظار 3 ساعات بين كل طبقة. تجنب أي إسقاطات على السطوح غير المقصودة (الزجاج، البلاستيك، المعادن...).

في حالة وقوع يتم على الفور رفع المنتج مع القماش أو الإسفنج والماء.

اختبار التطبيق

المستخدم لأبافيكس لأول مرة مع نوع معين من الطلاء، وحسن التوافق أساسي، بكل بساطة ممكنا، ومن الموصى به في ورشة العمل. إذا كنت تفضل ذلك فإن القسم التقني مسئول يمكن أن يقوم بإجراء هذا الاختبار من أجلكم : ورقة الاختبار يتم إرسالها مجانا.

التوظيف

ختم :

- 5 كيلو

- 25 كيلو

هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتج. ويكمل التقنية بالحصول على طلب.

من أجل الاختبار التوافق، يرجى الاتصال بالوكيل. أو مباشرة الاتصال بالمقر.



منتجات

ABBA

صحة منزلكم