

أباكليس ABBAgloss

◀ تخفيض الانزلاق البلاط المزجج وغيرها من الأسطح المبللة.

"الحد من سقوط على البلاط المبتل"

المقصد

أباكليس يرمي إلى الحد من انزلاق البلاط المزجج وغيرها من الأسطح عندما تكون رطبة.

أباكليس هو منتج سهل الإستخدام ، مما يتيح للفائدة للحد من خطر الإنزلاق الناجم عن الرطوبة على البلاط وبعض مينا المطلية.

أباكليس استعماله يتم بتكليس بفرشاة أو ملفوف كذا بالسحق مقدار 1 لتر ل 6 متر مربع.

مجال الإستعمال

أباكليس هيا خصيصا للمواد مطلية والبلاط الذي تسبب فيه الرطوبة خطرا هاما للوقوع ناتج عن الانزلاق.

أباكليس يقلل حدة انزلق البلاط في الخارج على حد سواء في تمهيد حول حمامات السباحة...، أو الداخل : الحمامات الإستحمام، المراحيض، درج الرشاشة ، المطابخ ، الممرات..... ، في المؤسسات العمومية ، المتاجر ، بهو الفنادق، المحالات الأشخاص المسنين وذوي الإعاقات بدنية وكذلك المحالات الحرفية.

التقديم

أباكليس تحضير مائي ، شفاف ، لزوج قليلا، وضع خصيصا للحد من الانزلاق الأرضيات ومواد مينا.

أباكليس بالتأكيد هيا فقط للمسامات الصغيرة غير مرئية تقريبا للحد من ارتداء وتخفيضه.

طريقة التطبيق

أباكليس يجب تطبيقه على مواد نظيفة وجافة.

أباكليس هو مجرد الرش أو التكليس مع فرشاة أو الأسطوانة في طبقة سمكها واحد وموحد.

أباكليس ينبغي تطبيقه خلال ساعتين ثم إزالته مشطوف بالماء مع فرشاة.

أفضل نتيجة لذلك ، يوصى بتطبيق أباكليس في طبقتين إلى 24 ساعة فيما عدا، والشطف والتجفيف بين الطبقات.

تجنب كل التوقعات على الأسطح التي لا يجري التعامل معها : الزجاج ، المعادن ، اللدائن والبلاستيك... وذلك بحمايتها أثناء تشغيل التطبيق والشطف.

في حالة وقوع إسقاطات ، على الفور رفع المنتج بإسفنجة أو خرقة مبللة بالماء.

ملحوظة : لمختلف أنواع وألوان وبلاط الأرضيات والبلاط، أنه من المستحسن دائما تقديم اختبار قبل للتحقق إذا كانت نتيجة حسنة أم لا.

التوظيف

- 2 لترات
- 10 لترات
- 25 لترات

F هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتج. ويكمل التقنية بالحصول على طلب.

منتجات

ABBA

صحة منزلكم

أباكليس

الحل البسيط والفوري

فعالة مرة وإلى الأبد!