

أبامغ ABBAmur

▲ ارتفاع مياه السد بواسطة ثقب في الجدران

منتوج جاهز للإستعمال

المقصد

أبامغ هو تحضير لوقف تسلق ارتفاع المياه على الجدران. أبامغ هو منتوج من عنصر واحد والذي يحول دون ورطوبة التربة وحتى من دخول البناء مما تسبب في تدهور المواد. أبامغ يستعمل بالحقن على الجدران في الجزء السفلي. أبامغ الكمية المطلوبة على أساس المعايير رئيسيين هما طبيعة وسمك الجدار. ويحسب الاستهلاك في لتر للمتر الواحد وبالتالي فهو متغير.

التقديم

أبامغ هو تحضير مائي قائم على مطلسيليكونات واليوتاسيوم. أبامغ يتخذ شكل حقن مرة واحدة وتوزع في جميع أنحاء سمك الجدار المنخفض يقوي جانب الشعري في المواد. مستقر ودائم وفي حال التغيير، أبامغ يسمح لوقف ارتفاع المياه الشعرية.

طريقة التطبيق

أبامغ هو الحقن المستخدم في الجدران، في الجزء الأسفل، دائما فوق سطح الأرض و/أو في الطابق الأول. تطبيق أبامغ الطلب الخاضع للتصميم تقني، بما في ذلك كل التعليمات الضرورية والأساسية لنجاح عملية التجفيف واسعة. قسمنا التقني تحت تصرفكم في أي تفسير لهذا المبدأ وتنفيذه. **هام جدا:** أبامغ يجعل من الممكن لوقف ارتفاع الرطوبة. جفاف في أعلى هذا الحاجز وسيتم الحصول على رد الفعل في بعض الأحيان بعد فترة طويلة قليلا.

التوظيف

- 2 ليترات
- 10 ليترات
- 25 ليترات

هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتج. ويكمل التقنية بالحصول على طلب.

منتوجات

ABBA

صحة منزلكم