

أباغوي ABBArouille

المحول الصدأ ◀
تحقيق حماية لطبقة قبل الطلاء
منتوج جاهز للإستعمال

المقصد

أباغوي هو تحضير لتجميد الصدأ وتحويله إلى طبقة الخاملة مستقرة. أباغوي منتوج بسيط جدا لتحويل الصدأ على الدعم معدني الحديدي قبل الطلاء، سهولة استخدامه. وطريقة رد فعل سهلة جدا حتى الطبقة الواقية التي شكلها أباغوي يضمن لها أفضل رداء مع الوقت. أباغوي يستخدم بفرشاة أو فرشاة بمعدل 1 لتر ل 5 إلى 10 متر مربع.

التقديم

أباغوي هو إعداد مائي ، شبه لزج ، حامض قليلا. أباغوي يعمل لإزالة معدن ثقيل ، ومنع الصدأ ويسمح لتهيئة حماية واجهة الدعم الحديدية وطبقة الطلاء.

طريقة التطبيق

مع فرشاة معدنية يزيل الصدأ ناعم وغير ملتصق و يحك إذا لزم الأمر. هذه العملية، تحققت، أباغوي يطبق بفرشاة أو فرشاة ، مع عناية خاصة لتغطية كاملة لسطح موحد. مما يجعل رد فعل أباغوي على الدعم بسرعة لتشكيل طبقة سوداء. يترك أباغوي يجف على أجزاء معدنية معالجة. عندما أباغوي يجف تماما ، يشطف بالإسفنجة المبللة لإزالة أي فائض من العنصر النشط. بعد ذلك ، وبمجرد الانتهاء من المتوسط الجاف مع تطبيق الطلاء ، والتي يمكن أيضا أن يتم ذلك في غضون أيام أو حتى أسابيع بعد.

التوظيف

- 2 لترات
- 10 لترات
- 25 لترات

f هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتج. ويكمل التقنية بالحصول على طلب.

منتجات

ABBA

صحة منزلكم