

أبسطوب بلس ABBastop Plus

منتوج جاهز للإستعمال

منع تسرب الماء غير مرئي على المدى الطويل
لمواد مسامية

المقصد

أبسطوب بلس خصص لعدم تسرب الماء ومواد مسامية في الواجهة والسقف أبسطوب بلس يمنع تسرب الماء للدعم برغم من شكله سائلي مع السماح حرية التنفس وتبادل الغازات بدون أي تغيير. أبسطوب بلس يضمن حماية لعدم تسرب الماء على المدى الطويل. أبسطوب بلس هو تطبيق بسيط جدا : الرش أو الفرشاة مع 1 لتر ل 3 إلى 5 متر مربع في المتوسط وفقا لاستيعاب المواد التي شملها الحرمان.

مجال الإستعمال

أبسطوب بلس يطبق على المواد مسامية. **السقوف** : بلاط ، التراكوتا ، قائمة أو ورقة ، الألياف الاسمنت ، أو غير ذلك من الطبيعي أن طبيعة ماصة ، القوباء المنطقية ، الخ... **الجدران** : الجص، الحجر والطوب...

التقديم

أبسطوب بلس هو طور لإعداد مائي بدون لون، أساس أليكوسيلوكسن. أبسطوب بلس تطبيقه على المواد يضمن الحماية غير المرئية ضد الماء من دون تشكيل طبقة. أبسطوب بلس يمكن أن يكون أكثر دعما للمقاومة الشبخوخة وتجميد للقاذورات. أبسطوب بلس مصمم خصيصا للسطوح العمودية أو المائلة، فإنه ليس من المناسب لمعالجة السطوح الأفقية (الطوابق، تبليط،...) لذا نوصي باستخدام أباصول إدغوفج أو أباصول إدغوليو فج ، انظر مراجع. في حالة الجدران من الطوب. أبسطوب بلس يحد من تزهير أبيض نظرا لقاعدية الإسمنت.

طريقة التطبيق

أبسطوب بلس يستعمل ببساطة جدا الرش أو الفرشاة مع الأسطوانة أو فرشاة على الدعم التنظيف والجاف. أبسطوب بلس يرفض تنفيذ في طبقة واحدة ، ويفضل من الأسفل إلى الأعلى. كجزء من العلاج قبل أباموس، أبسطوب بلس يجب أن يطبق من أسبوع إلى أسبوعين في وقت لاحق حتى يتسنى للتطهير أباموس في العمق. أبسطوب بلس يجب أن يطبق على الدعم التنظيف. تجنب أي إسقاطات على الأسطح التي لا يجب أن تكون المعالجة (الزجاج، المعادن والبلاستيك...) لحمايتها أثناء تطبيق.

في حالة وقوع حوادث التوقعات، على الفور رفع المنتج مع قماش مبلل بالماء.

التوظيف

- 2 لترات
- 10 لترات
- 25 لترات

هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتج. ويكمل التقنية بالحصول على طلب.

منتجات

ABBA

صحة منزلكم